

## EE-62C.3.5T/4.2T Kaksipilarinostin

- sähköhydraulinen, lattiavapaa
- nostokapasiteetti 3,5 t tai 4,2 t
- päälleajokorkeus 100 mm
- nostokorkeus 1900 mm
- nostosylintereissä automaattisesti säätävät venttiilit
- tasainen nosto ja lasku
- APS (Accurate Parking System) – nopea ja joustava ajoneuvon korkeuden säätö
- ruuvattavat nostotallat, korkeus ala-asennossa vain 100 mm
- yläpuomissa ajoneuvon kattoa suojaava rajakatkaisin
- ennakkoasetettu ylipainonestin
- lisävarusteena nivelletyt nostovarret



### TEKNISET TIEDOT

Malli nro	EE-62C.3,5T/4,2T
Nostokapasiteetti	3500 kg tai 4200 kg
Max nostokorkeus	1900 mm
Minimi korkeus	100 mm
Kokonaiskorkeus	3900 mm
Kokonaisleveys	3380 mm/4320 mm
Läpiajoleveys	2500 mm
Nostoaika	45–55 s (erikoispowerilla 35 s)
Moottorin teho	2,2 kW



- Kattava 5/2/2 takuu:
  - 5 vuotta nostimen rakenteelle
  - 2 vuotta hydraulikkakomponenteille
  - 2 vuotta sähköosille

**Arpre Oy | Klaukkala**

**p. 010 271 3000 | myynti@arpre.fi | www.arpre.fi**

## EE-62C.3,5t/4,2T Kaksipilarinostin

### OMINAISUUKSIA JA LISÄVARUSTEITA



Nostovarren lukitus



Vahva nostovarren rakenne



4 X 100 mm nostotallat  
(lisävarusteena)



H-alusta epätasaiselle alustalle  
(lisävarusteena)



Käyttöyksikkö



Pyöreä, kierrettävä nostotalla

### MITAT

#### EE-62C 3.5T/4.2T

