

ARPRÉ

TEHOKKAAT KORJAAMORATKAISUT

Tasapainotuskone Rotary Librak280RTLC Pro



■ Tasapainotuskone, joka on suunniteltu linja-autojen, kevyt-kuorma-autojen, asuntoautojen ja kuorma-autojen renkailla. Soveltuu lisävarustein myös henkilö-auton renkaiden tasapainotukseen. Rotary Librak280RTLC Pro-tasapainotuskoneessa on 19" TFT-näyttö, sähkö-pneumaattinen jarru, automaattinen renkaan halkaisijan mittausta (2D-mittavarsi), rengasnostin, pneumaattinen lukitus sekä adapteri kevyt kuorma-autojen renkailla.

TEKNISET TIEDOT:

Rengastietojen tallennus puoliautomaattinen

Pyöritysnopeus <100 rpm (kuorma-auton renkailla 80 rpm)

Pyöritysaika 6 s

Tasapainotustarkkuus +/- 1 g (kuorma-auton renkailla +/- 10 g)

Vanneleveys 1,5–22"

Vannehalkaisija 10–30"

Renkaan halkaisija max 1300 mm

Renkaan paino max 200 kg

Käyttövoima 230V I 50–60Hz (1 vaihe)

Arpré Oy | Klaukkala

p. 010 271 3000 | info@arpre.fi | www.arpre.fi